

JUMBO ALU HALVDÆK

- med endestykker & kroge i stål



LET
&
STÆRK



JUMBO ALU HALVDÆK er fremstillet i aluminium. Produceret i henhold til EN12810 og droptestet - kan eks. anvendes ved tagarbejde. Lever op til ergonomiske krav for opmuringsarbejde mm. via egenvægt på 6,9 til 14,2 kg. Dimensioneret og testet i henhold til stilladsklasse 6 (til og med cc. 250 cm. længde) og stilladsklasse 5 (til og med cc. 305 cm. længde).

DROPTTEST

Dæk fremstillet i aluminium nedbrydes ikke i samme omfang som eks. dæk fremstillet i organisk materiale - derfor giver en droptest god mening her! Andre typer dæk fremstillet i eks. træ eller krydsfiner kan muligvis bestå en droptest på det fabriksnye produkt, men da disse over tid nedbrydes og svækkes af sol, vind og vand, vil droptesten i princippet give dig en falsk tryghed.


Droptesten på JUMBOs alu halvdæk vil modsat dæk fremstillet i organisk materiale, også være gældende efter års brug og ophold i det danske klima!

Varenr.	DB-nr.	Længde (CC)	Bredde	Stilladsklasse	Vægt	Pris kr.
100AD125H	2056493	125,0 cm	29,5 cm	6	6,9 kg	1.195,-
100AD165H	2056495	165,5 cm	29,5 cm	6	8,5 kg	1.295,-
100AD175H	2056496	175,0 cm	29,5 cm	6	8,6 kg	1.325,-
100AD250H	2056497	250,0 cm	29,5 cm	6	12,0 kg	1.575,-
100AD300H	2056499	300,0 cm	29,5 cm	5	14,0 kg	1.875,-
100AD305H	2056500	305,0 cm	29,5 cm	5	14,2 kg	1.875,-




STABEL-FUNKTION

HEJSEHUL



STABLET OVENPÅ

STORMSIKRING



STABLET INDENI

JUMBO ALU Halvdæk har endestykker af varmgalvaniseret højstyrkestål der både er lette, stærke og modstandsdygtige. Let og hurtig udskiftning af endestykker, via 4 rustfrie bolte med selvlåsende rustfrie møtrikker. Halvdækket er samlet med bolte i rustfrit stål der både er stærke og modstandsdygtige overfor vind og vejr.

Halvdækket er produceret i ekstruderet aluminiumsprofil i speciallegering der både er stærk, vridningsstabil og modstandsdygtig overfor vind og vejr. I overfladen er der optræk i hullerne - samme optræk som i vore opkørselsramper - hvilket gør dækket utroligt stærkt og skridsikkert. Derved minimerer du risikoen for fald- og rutsjeulykker på stilladset.

Stormlåsen kan låses op og i fra dækkets overside med en 22 mm. stilladsnøgle.

Dækket kan stables på to måder:

- "Inden i" hinanden, derved fylder stablen kun halv størrelse.
- "Ovenpå" hinanden, da vangerne er forsynet med en kant, der passer på det glatte stykke på oversiden - hvilket forhindrer dækkene i at kæntre under transport.